


Série 800 Flex - FlexiBridge® : la table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients.

Avec la fonction FlexiBridge® de la table induction Série 800, cuisiner est encore plus pratique. Vous pouvez choisir d'utiliser deux zones moyennes, une petite et une grande, ou encore une très grande pour les planchas.

Bénéfices et Caractéristiques

Faites glisser vos récipients sur la bonne température avec PowerSlide

Passez d'un niveau de cuisson à l'autre facilement avec la fonction PowerSlide®. Déplacez simplement vos poêles et casseroles entre les zones de température prédéfinies. Saisissez ou faites mijoter sans interruption. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre zone de cuisson et créer des plats sans effort.

Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directs. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.


Technologie Hob2Hood®

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction: 1800/2800W/180mm
- Foyer ARC Induction: 2300/3200W/210mm
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.

Enregistrez les réglages de cuisson

La fonction Touches verrouil. de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essayer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Poids brut/net (kg)	13.84 / 12.86
Zone modulable	1	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Technologie de chauffe de la table	Induction	Fabriqué en	Allemagne
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	PNC	949 596 964
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4	Code EAN	7332543691722
Avant droite	18	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière centre	21		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant droite	174.6		
Arrière centre	177		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	179.9		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		
Tension(V)	220-240V/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		