

SCB92PN8

Centres de cuisson, 90x60 cm, Classica, Concerto, Noir, Type de plan de cuisson: Gaz, Type de four principale: Chaleur tournante, Type du four secondaire: Statique, A, A



TYPE

Famille: Centres de cuisson • Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 2 • Code EAN: 8017709149710 • Système de nettoyage: Pyrolyse • Taille du centre de cuisson: 90x60 cm • Type du four principal: Chaleur tournante • Type de plan de cuisson: Gaz • Type du four secondaire: Statique

ESTHÉTIQUE

Type de grilles: Fonte • Compartiment de rangement: Abattant • Couleur de la table de cuisson: Inox • Design: Standard • Manettes de commande: Smeg Classica • Type d'afficheur: Electronique 5 touches • Nombre de manettes: 8 • Série: Concerto • Porte: Avec 2 bandeaux horizontaux • Couleur des manettes: Inox • Pieds: Silver • Esthétique: Classica • Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée • Dosseret: Oui • Type de verre: Stopsol • Poignée: Smeg Classica • Couleur de la poignée: Inox brossé • Couleur: Noir • Matériau: Emaillé

PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur brassée, Chaleur tournante, Chaleur tournante turbo, Eco, Gril moyen, Gril fort, Gril fort ventilé, Sole ventilée • Fonction de nettoyage: Pyrolyse

PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE

Fonctions de cuisson traditionnelles deuxième cavité: Statique, Gril moyen, Gril fort, Résistance sole, Sole ventilée

OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Signal sonore fin de cuisson: Oui • Programmeur/Minuteur: Oui • Température minimum: 50 °C • Température maximum: 280 °C

OPTIONS FOUR SECONDAIRE

Température minimum: 50 °C • Température maximum: 245 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Nombre total de foyers: 5 • Position 5ème foyer: Avant droit • Position 4ème foyer: Arrière droit • Allumage intégré aux manettes: Oui • Position 3ème foyer: Central • Typologie 4ème foyer: Gaz - Semi rapide • Typologie 5ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Typologie 2ème foyer: Gaz - Semi rapide • Typologie 3ème foyer: Gaz - Ultra-rapide • Puissance 2ème foyer: 1.80 kW • Typologie 1er foyer: Gaz - Rapide • Puissance 1er foyer: 1.00 kW • Chapeaux de brûleurs gaz: Emailés noir mat • Thermocouple: Oui • Puissance 4ème foyer: 1.80 kW • Puissance 3ème foyer: 3.50 kW • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 1er foyer: Avant gauche • Type de brûleur gaz: Standard • Puissance 5ème foyer: 3.00 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Contrôle de température: Electromécanique • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Puissance résistance sole: 1200 W • Porte intérieure plein verre: Oui • Nombre de lampes: 1 • Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Nombre de vitres de la porte du four: 4 • Volume net de la cavité: 70 l • Puissance de l'éclairage: 40 W • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Thermostat de sécurité: Oui • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Type de gril: Electrique • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Puissance résistance voûte: 1000 W • Vitre intérieure démontable: Oui • Porte démontable: Oui • Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte: Oui • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance circulaire: 2000 W • Type d'éclairage: Halogène • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 3 • Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Puissance résistance gril fort: 2700 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Thermostat de sécurité: Oui • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Puissance résistance sole: 750 W • Nombre de niveaux de cuisson: 4 • Type de gril: Electrique • Puissance résistance voûte: 650 W • Nombre de lampes: 1 • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Porte démontable: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Volume net de la cavité secondaire: 35 l • Puissance résistance gril: 1400 W • Puissance résistance gril fort: 2050 W • Nombre de vitres de la porte du four: 3 • Type d'éclairage: Incandescence • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 3 • Contrôle de température: Electromécanique • Puissance de l'éclairage: 25 W

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 2.88 MJ • Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 3.92 MJ • Classe d'efficacité énergétique première cavité: A • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.80 kWh • Consommation d'énergie en convection naturelle: 1.09 kWh

PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE

Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: A • Consommation d'énergie en convection naturelle deuxième cavité: 2.66 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 0.74 kWh

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Puissance nominale électrique: 5200 W

RACCORDEMENT GAZ

Puissance nominale gaz: 11400 W • Type de gaz: G20 Gaz naturel

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poids net (kg): 83.900 kg • Dimensions du produit (H x L x P): 900x900x600 mm • Largeur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm

ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquide

ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille intégrée au lèchefrite: 1Grille four avec arrêt arrière: 1Grille en acier pour Moka: 1Support en acier pour Wok: 1Lèchefrite profond 20 mm: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1

ACCESSOIRES INCLUS - FOUR SECONDAIRE

Grille four avec arrêt arrière: 1Grille intégrée au lèchefrite: 1Lèchefrite maxi four: 1

OPTIONAL

KITPC92Xg: Accessoires, Typologie: Crédence, Centres de cuissonKITPAX: Accessoires, Typologie: Kit rehausse, Centres de cuisson

