

Four



Référence commerciale : DOP8574A

Définition du produit

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: Noir

Ean code: 3660767977815

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.10

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0,70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

Mode CHEF: Exclusif: En mode Chef le four gère automatiquement tous les paramètres de cuisson (Température, mode et temps de cuisson). Sélectionnez le type de plat, mettez le dans le four au niveau préconisé et dégustez une fois la cuisson terminée. C'est tout!

La Cuisson basse Température: Cette fonction exclusive cuit de façon homogène, régulière et douce en dessous de 100° les viandes, les volailles et poissons. Cette cuisson parfaitement maîtrisée permet d'obtenir des plats d'une tendreté incomparable.

:

Four

Structure

Bandeau

Couleur du bandeau: Noir

Type de fonction hors programmeur: Fonction Cuisson

Matériau du bandeau: Tôle + verre

Nombre de manettes: 1

Porte

Couleur de la porte: Noir

Équipement de la porte: Porte froide

Matériau de la porte: Tôle + verre

Nombre de vitre(s) de la porte: 4

Ouverture de la porte: Abattante, Soft Close

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 382X474X405

Nom de la cavité: Émailite

Parois catalytiques amovibles: 00

Régulation de la température: ELECTRONIC

Traitement des fumées: catalyseur

Volume de la cavité en l: 73

Cavité 2

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 00

Traitement des fumées: Sans

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Nombre de lampe(s): 1

Position de la lampe: Avant; Latéral; Gauche

Type de lampe: Halogène

Casserolier

Accessoires fournis: 00

Nombre de Grilles: 4

Nombre de plats: 1

Système sortant et gradins: Système sortant télescopique total

Tourne broche: 00

Type de grille: 2 Grilles plates sécurité; 2 demi-grilles spéciales arrosage

Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurités

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh:

0.36

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 3

Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh): 81.4

Temps de préchauffage en min: 7

Sécurités

Autres sécurités: Verrouillage de l'accès au bandeau

Certificats de conformité: CB/;CE

Fonctions cuisson du four

Arrêt

Chaleur tournante

Chaleur Combinée

Traditionnel

Eco

Gril ventilé

Sole ventilée

Grill/4 niveaux

Maintien au chaud

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000

Élément de voute en W: 00

Grill simple en W: 2100

Grilloir gaz en W: 00

Sole en W: 1200

Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon électrique en cm: 130

Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385

Tension en V: 220-240

Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm):

585X560X550

Dimensions du produit emballé H x L x P (mm):

670X640X660

Dimensions du produit nu H x L x P (mm): 592X592X609

Poids brut en kg: 40.4

Poids net en kg: 39.1