


Combiné Intégrable 178cm SmartFrost PURE




ICSE1783

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable SmartFrost/Air brassé propose un volume utile de 264 L pour une niche de 178 cm. Il est équipé d'un tiroir fruits et légumes EasyFresh. Issu de la série PURE, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED et d'une électronique tactile digitale. Son froid brassé PowerCooling est renforcé d'un filtre freshAir. Installation par glissières.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

Le givre réduit au minimum



SmartFrost limite la corvée du dégivrage du congélateur en réduisant de près de 70% la formation de givre. Les parois du congélateur sont lisses et faciles à nettoyer. Ainsi, le dégivrage de votre appareil est beaucoup moins fréquent et surtout plus rapide !

Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes



Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !

Un éclairage optimal de l'espace de stockage



Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile !

Un même froid partout sans odeur



Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

La porte coulisse à l'ouverture



À l'ouverture, la porte du meuble de cuisine entraîne l'ouverture de la porte du réfrigérateur qui coulisse le long des glissières. Livré avec l'appareil, le principe du système à glissières se compose de rails de fixation permettant de solidariser la porte de l'appareil et la porte du meuble. Faciles à installer, les glissières sont fixées sur la porte du meuble de cuisine.

Un écran tactile simple et intuitif



L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	E
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.624
Vol. utile total (L)	264
Vol. utile total réfrigérateur (L)	183
Vol. utile congélateur (L)	81
Connectivité	En option
Consommation en kwh/an	228
Niveau sonore dB(A)	35

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nombre de bacs EasyFresh	1

Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	11
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
Sécurité enfants	Oui

Equipements

Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803072799
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	54.1
Profondeur (cm)	54.5
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	63
Poids net (kg)	59
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220