


# Réfrigérateur encastrable BioFresh 178 cm PLUS




## IRBSE5120-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh (0-1°C) permet de conserver jusqu'à 3 fois plus longtemps les fruits et légumes, les viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers. Il propose un volume utile de 294 L sur une hauteur de niche 178 cm. Issu de la série PLUS, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED et d'une électronique digitale tactile et intuitive. Installation par système à glissières

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.



### Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long

BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une température juste au-dessus de 0°C et une humidité idéale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.



### Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !



### La porte coulisse à l'ouverture

À l'ouverture, la porte du meuble de cuisine entraîne l'ouverture de la porte du réfrigérateur qui coulisse le long des glissières. Livré avec l'appareil, le principe du système à glissières se compose de rails de fixation permettant de solidariser la porte de l'appareil et la porte du meuble. Faciles à installer, les glissières sont fixées sur la porte du meuble de cuisine.



### Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



### Un éclairage optimal de l'espace de stockage

Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile !



### Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !

## Données techniques

## Caractéristiques principales

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Classe énergétique                 | E         |
| Classe climatique                  | SN-T      |
| Consommation en kWh/24h            | 0.427     |
| Vol. utile total (L)               | 294       |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 293       |
| dont vol. utile BioFresh (L)       | 98        |
| Connectivité                       | En option |
| Consommation en kwh/an             | 156       |
| Niveau sonore dB(A)                | 37        |

## Commandes

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Nombre de circuits de froid  | 1                     |
| Touche ON/OFF                | Oui                   |
| Régulation de la température | Ecran tactile digital |
| Mode Sabbat                  | Oui                   |

## Réfrigérateur

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Type de froid réfrigérateur                    | PowerCooling FreshAir |
| Fonction SuperCool                             | Avec décompte         |
| Nb de clayettes réfrigérateur                  | 6                     |
| Nombre de clayettes en 2 parties               | 1                     |
| Nb total de bacs BioFresh                      | 3                     |
| Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable | 2                     |
| Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques    | 3                     |
| Clayette porte-bouteilles double emploi        | Oui                   |
| Bac à oeufs                                    | Oui                   |
| Eclairage réfrigérateur                        | Plafonnier LED        |
| Filtre à charbon réfrigérateur                 | Oui                   |

## Sécurité

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et Sonore |
| Sécurité enfants                   | Oui                |

## Equipements

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Amortisseur de porte    | Non        |
| Fixation porte          | Glissières |
| Pieds réglables         | avant      |
| Porte réversible        | Oui        |
| Joint de porte amovible | Oui        |

## Installation

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Type d'installation | Intégrables |
|---------------------|-------------|

## Informations générales

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

## Dimensions et logistiques

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| EAN                       | 4016803072515                                              |
| Hauteur (cm)              | 177                                                        |
| Largeur (cm)              | 54.1                                                       |
| Profondeur (cm)           | 54.5                                                       |
| Hauteur emballage (mm)    | 1829                                                       |
| Largeur emballage (mm)    | 555                                                        |
| Profondeur emballage (mm) | 622                                                        |
| Poids brut (kg)           | 74                                                         |
| Poids net (kg)            | 71                                                         |
| Hauteur de niche (mm)     | 1772                                                       |
| Largeur de niche (mm)     | 560                                                        |
| Profondeur de niche (mm)  | 550                                                        |
| Origine                   | Allemagne                                                  |
| Triman recyclage          | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

## Informations techniques

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fréquence (Hz)                         | 50       |
| Intensité (A)                          | 1.2      |
| Tension (V)                            | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220      |