Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Blanc KGN49XWEA

Le réfrigérateur combiné No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Perfect Fit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tiroirs ou aux tablettes en verre à usages multiples dans le compartiment de congélation.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil ajuste automatiquement la température pour garantir la congélation rapide de nouveaux aliments et éviter la décongélation des aliments déjà congelés

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	259 kWh / an
Volume utile partie congélation:	108 l
Volume utile partie réfrigération:	330 l
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	2030 mm
Largeur appareil:	700 mm
Profondeur appareil:	670 mm
Poids net:	83.0 kg
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type de montage:	Pose-libre

4 242005 209934

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Blanc KGN49XWEA

Le réfrigérateur combiné No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires
- bac à glaçons, Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Blanc
KGN49XWEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm