



CFe 2080

Pure

Smart
Frost

Super
Frost

Frost
Control

Frost
Protect

Prix de vente conseillé € 999

Peut être placé dans une pièce non chauffée

Ce congélateur bahut peut être placé dans une pièce non chauffée. L'éclairage LED de série offre une visibilité optimale de vos produits et grâce au couvercle auto-compensé, il ne se referme jamais de lui-même. Le système StopFrost réduit la formation de glace sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans effort. Si la température augmente à la suite d'un dysfonctionnement, vous êtes averti par l'alarme acoustique de température. Après une coupure de courant, la température la plus élevée atteinte est également affichée afin que vous puissiez juger de la qualité de vos produits.

Température facile à lire

Affichage digital de la température

Vue optimale même dans le noir.

Éclairage LED congélateur

La porte ne reste jamais entrouverte.

Alarme sonore porte ouverte

Avertissement sonore en cas de panne.

Alarme de température optique et sonore

Une congélation super rapide.

SuperFrost

Contrôle de qualité après une panne de courant.

FrostControl

Convient aux espaces glaciaux (>-15°C).

FrostProtect

Une congélation intelligente et un dégivrage rapide.

SmartFrost


Pas de condensation sur la carrosserie.

Système paroi chauffée

Le couvercle ne se referme jamais tout seul.

Couvercle autocompensé

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume total	353 l
Volume du compartiment congélateur	353 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	249 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	0,7
Frais d'énergie par an	€ 100,-
Indice d'efficacité énergétique	100
Niveau sonore	32 dB(A)
Classe de niveau sonore	B
Classe climatique	SN-T



CFe 2080

Pure

Smart Frost

Super Frost

Frost Control

Frost Protect

Prix de vente conseillé € 999

Dimensions

Hauteur	82,5 cm
Largeur	125,5 cm
Profondeur	70,2 cm
Hauteur couvercle ouvert	1479
Profondeur couvercle ouvert	702
Poids net / Poids brut	56,9 kg / 62 kg
Hauteur emballage	849 mm
Largeur emballage	1263 mm
Profondeur emballage	720 mm

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
StopFrost	Oui
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -14°C à -28°C
Capacité de congélation	15 kg / 24 heures
Durée de conservation en cas de panne	40 heures
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur	****
Nombre de corbeilles	2
Nombre max. de corbeilles	5
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
FrostControl	Oui
FrostProtect	Oui
SuperFrost	
Plateau de congélation	Oui
Couvercle autocompensé	Oui

Autre

Matériau de la cuve intérieure	Aluminium
Poignée	Poignée intégrée
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	180 cm
Cordon de connexion fourni séparément	Oui
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	Thermomètre avec affichage numérique de la température
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Affichage de la température	Température réelle en chiffres
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Economiseur d'écran	Oui
Serrure	Non, accessoire
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Caractéristique supplémentaire la Belgique	
Système paroi chauffée	Oui

Accessoires

Corbeille	7112725	€ 44,95
Accumulateur de froid	9881259	€ 34,94
Serrure avec 2 clefs	9590835	€ 31,94
Corbeille	7111125	€ 31,94
Serrure	9457374	€ 26,46
Tablette de congélation	7431389	€ 22,49
Bac à glaçons	7423323	€ 22,49
Accumulateur de froid	9881036	€ 21,95
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 12,00
Poignée de panier bleu RAL 5014	7412715	€ 6,49