

## Congélateur coffres



### CFe 2500

Pure

Super  
Frost

Frost  
Control

Frost  
Protect

Prix de vente conseillé € 1099

### Ouverture et fermeture sans effort

Le modèle Liebherr CFe 2500 est un congélateur coffre peu énergivore avec couvercle compensé et éclairage. Le système StopFrost réduit la formation de givre sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans effort. En cas d'installation dans un espace plus froid, le système de paroi chauffée prévient la formation de condensation.

### Température facile à lire

Affichage digital de la température

### Vue optimale même dans le noir.

Éclairage LED congélateur

### La porte ne reste jamais entrouverte.

Alarme sonore porte ouverte

### Pas de condensation sur la carrosserie.

Système paroi chauffée

### Le couvercle ne se referme jamais tout seul.

Couvercle autocompensé

### Contrôle de qualité après une panne de courant.

FrostControl

### Convient aux espaces glaciaux (>-15°C).

FrostProtect


### Avertissement sonore en cas de panne.

Alarme de température optique et sonore

### Une congélation super rapide.

SuperFrost

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume total	497 l
Volume du compartiment congélateur	497 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	294 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	0,8
Frais d'énergie par an	€ 118,-
Indice d'efficacité énergétique	100
Niveau sonore	33 dB(A)
Classe de niveau sonore	B
Classe climatique	SN-T



**CFe 2500**

Pure

Super Frost

Frost Control

Frost Protect

Prix de vente conseillé € 1099

**Dimensions**

Hauteur	82,5 cm
Largeur	167,5 cm
Profondeur	70,2 cm
Hauteur couvercle ouvert	1479
Profondeur couvercle ouvert	702
Poids net / Poids brut	70,3 kg / 76 kg
Hauteur emballage	840 mm
Largeur emballage	1903 mm
Profondeur emballage	733 mm

**Congeler**

StopFrost	Oui
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel de -14°C à -28°C
Plage de température congélation	20 kg / 24 heures
Capacité de congélation	40 heures
Durée de conservation en cas de panne	❄️❄️❄️❄️
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur	2
Nombre de corbeilles	7
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
FrostControl	Oui
FrostProtect	Oui
SuperFrost	
Plateau de congélation	Oui
Couvercle autocompensé	Oui

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Aluminium
Poignée	Poignée intégrée
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	180 cm
Cordon de connexion fourni séparément	Oui
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	Thermomètre avec affichage numérique de la température
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Affichage de la température	Température réelle en chiffres
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Economiseur d'écran	Oui
Serrure	Non, accessoire
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Caractéristique supplémentaire la Belgique	
Système paroi chauffée	Oui

**Accessoires**

Accumulateur de froid	9881259	€ 34,94
Corbeille	7111125	€ 31,94
Serrure	9457374	€ 26,46
Tablette de congélation	7431389	€ 22,49
Poignée de panier bleu RAL 5014	7412715	€ 6,49