



Table induction

Réf. : SPI6361B



températures. 3 accès directs (doux, vif, booster) ajustables et programmables sont également disponibles.

Tempo La fonction 'Tempo' vous informe du temps écoulé depuis la dernière modification de puissance et permet de mieux ajuster les temps de cuisson encore nécessaires.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI6361B
Code EAN	3660767956643
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R2500
Nombre de foyers	3
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Sauter
Type de minuterie	Electronique 99 min

Les plus produits

Amplitude Avec son grand foyer de 28 cm et 3600W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Commandes dédiées Chaque foyer offre 12 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	210	160	280			
Puissance max (W)	3100	2000	3600			
Nombre de positions de cuisson	14	14	14			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	6;10;Boost	6;10;Boost	6;10;Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	173,4	177,2	166,4			

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

Table induction

Réf. : SPI6361B

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Clean lock;Tempo;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,2
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	172,3
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.50
Poids brut (kg)	11.58

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	