



#### Une surface en verre pour un nettoyage rapide

La surface lisse en céramique est facile à nettoyer. Sa surface entièrement peut être essuyée une fois refroidie, sans aucun équipement particulier.

### Bénéfices et Caractéristiques

#### Voyants de chaleur résiduelle

Les voyants de chaleur résiduelle de la table de cuisson indiquent clairement si la table de cuisson est toujours chaude après avoir terminé la cuisson.

- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes électroniques sensibles
- 9 positions de puissance
- Foyer AVG Hi-Light : 2300W/210mm
- Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm
- Foyer AVD Hi-Light : 1200W/145mm
- Foyer ARD Hi-light : 1800W/180mm
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

#### Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Table	Vitrocéramique
Niveaux de puissance	9
Puissance électrique totale maximum (W)	6500
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*
Diamètre foyer avant gauche	21
Diamètre foyer arrière gauche	14.5
Diamètre foyer avant droit	14.5
Diamètre foyer arrière droit	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*
Consommation foyer avant gauche	200.1
Consommation énergétique foyer arrière gauche	188
Consommation énergétique foyer avant droit	188
Conso énerg. zone arrière droit	191.6
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	191.9
Couleur	Noir
Design	Bords droits
Installation plan de travail	Traditionnelle

Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	50x560x490
Type de grille(s)	sans grille
Câble d'alimentation fourni	1,5m
Volts	220-240V/400V2N
Plaque homologuée Corse :	non
Poids brut/net (kg)	8.23 / 7.4
Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Pays de fabrication	Roumanie
PNC	949 492 414
Code EAN	7332543716005
* Conformément au règlement	EU 66/2014

