

Micro-ondes encastrable

Réf. : SMS7121X



Les plus produits

Autoprogramme Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SMS7121X
Code EAN	3660767976610
Code douanier	85165000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de four micro-ondes	MO uniquement
Couleur	Noir et inox
Type de commandes	Manettes;Touches
Ecran	Led blanc
Fonctions	Annulation;Arrêt plateau;Décongélation;MO;Marche;Mémoires;Puissances;Stop;Ouverture de Porte
Minuterie (min)	60
Ouverture de la porte	Latéral
Niveaux de puissance (W)	
Nombre de mémoire	
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Puissance maxi absorbée en MO (W)	1550
Puissance restituée MO (W)	900
Puissance maxi absorbée chaleur tournante (W)	
Puissance maxi gril (W)	
Volume de la cavité (L)	26
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	210X350X351,4
Matériaux de la cavité	Inox
Nombre de sorties d'ondes	4
Diamètre du plateau tournant (cm)	30
Plateau tournant débrayable	Oui
Eclairage à l'ouverture de la porte	Oui

FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de séquences de cuisson	11
Séquence 1	MO 900W
Séquence 2	MO 700W
Séquence 3	MO 500W
Séquence 4	MO 350W
Séquence 5	MO 150W décongélation
Séquence 6	Cuisson Auto : Légumes frais
Séquence 7	Cuisson Auto : Poissons
Séquence 8	Décongélation pain, plats préparés
Séquence 9	Décongélation Volailles et viandes
Séquence 10	Décongélation pain
Séquence 11	Décongélation légumes
Séquence 12	Mémoires

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Accessoires fournis	Kit encastrement
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Systèmes de sécurité	Sécurité enfants électronique
----------------------	-------------------------------

Micro-ondes encastrable

Réf. : SMS7121X

INSTALLATION	
Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	390X592X480
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	470X650X500
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	380X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	138
Type de prise	CE
Poids net (kg)	20.68
Poids brut (kg)	22.6

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	