

Lave-vaisselle

Réf. : BDB424LX



Les plus produits

Ouverture de porte automatique Pour un séchage naturel plus efficace, plus rapide et plus économique.

Départ Différé 3-6-9-12 h. Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

AquaSafe Sécurités anti-débordements et anti-fuites pour une plus grande sécurité d'usage.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BDB424LX
Code EAN	3660767978768
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	14
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Conv. naturelle avec ouverture auto de porte
Fonction 3 en 1	Non
Couleur de la carrosserie	
Couleur de la porte	Porte d'habillage non incluse
Couleur du bandeau	Inox
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kW/h)	85
Durée du programme (min)	198
Consommation d'eau (L/cycle)	10
Emission bruit acoustique (dB (A))	44
Classe émission de bruit acoustique	B

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Leds
Type de touches	Micro switch
Verrouillage clavier	Non
Départ différé (H)	12
Affichage du temps restant (H)	Non
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	6
Programmes	Intensif;Eco;Auto;OptiA 60 min;Rapide 30 min;Verre
Options	Demi charge
Nombre de températures	4
Températures (°C)	40;45;55;60
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Équipement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

Lave-vaisselle

Réf. : BDB424LX

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite
----------------------	----------------------

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	815X598X570
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	44
Poids net (kg)	37.5
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	820X600X580
Installation en hauteur possible	Oui
Montage de la porte	
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	6
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Alimentation eau chaude	

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	7,4
N°. d'enregistrement	372948
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/372948

