

**Cuisiner n'importe où sur la surface de la plaque de cuisson**

Vous voulez une place de cuisson qui détecte automatiquement les casseroles et les poêles ? Pas de problème ! Vous cuisinez avec des casseroles de différentes tailles ? Aucun problème ! La surface en verre réactive de la plaque de cuisson 600 TotalFlex vous permet de cuisiner presque n'importe où sur la surface de la plaque.

Bénéfices et Caractéristiques**Avec TotalFlex® cuisinez avec des ustensiles de toutes les tailles**

TotalFlex® détecte automatiquement les casseroles et les poêles de différentes formes et tailles, et crée une zone de cuisson sous leur position, afin que vous puissiez les placer et les déplacer sur la surface vitrée de la plaque de cuisson selon votre besoin.

**Les zones de cuisson s'illuminent avec ActiveTouch**

Lorsque vous placez votre casserole sur la plaque de cuisson, la commande coulissante correspondante s'allume automatiquement. Vous savez donc intuitivement quelle commande utiliser pour votre cuisson. Il vous suffit de sélectionner la température souhaitée pour votre plat d'un simple glissement de

Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood®, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

**Une chaleur intense, en un instant, grâce à PowerBoost**

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une chaleur instantanée pendant la cuisson. Elle est idéale pour préparer les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau plus rapidement que jamais et préparer des poêles à saisir dès que vous en avez besoin.

Chaque zone est temporisée individuellement

Cuisiner plusieurs plats peut s'avérer complexe, mais le réglage des minuteries ne devrait pas l'être. Réglez des minuteries individuelles pour chaque zone de cuisson, et lorsque la minuterie est terminée, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement. C'est une assistance intelligente qui permet de

- Plaque de cuisson Induction Série 600
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes à gauche et à droite
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARG Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer AVD Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARD Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	PNC	949 599 246
Table	Induction	Code EAN	7332543884018
Niveaux de puissance	9	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*		
Conso éner. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	188.7		
Couleur	Noir		
Design	Bords droits		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Câble d'alimentation fourni	1,5m		
Volts	220-240V/400V2N		
Plaque homologuée Corse :	non		
Poids brut/net (kg)	12.3 / 11.5		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	135x700x620		
Pays de fabrication	Allemagne		

