

Code EAN: 4002516617624 / Numéro de matériel: 12169440 /

G 5112 SC Front Active Lave-vaisselle posable la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Aménagement flexible des paniers au quotidien paniers Comfort
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Espace et flexibilité grâce au panier supérieur réglable en hauteur



Ancien Numéro de matériel: 21511218F Type Lave-vaisselle posables Lave-vaisselle 60 cm Design Coloris du bandeau Façade CleanSteel Inox antitrace Type de bandeau de commande Panneau droit Type de commande Touche de sélection de Écran Affichage à 7 segments à 3 positions Couleur de l'écran Jaune Affichage du temps restant Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance Écran Contrôle de fonctionnement Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A-G) D Consommation d'eau du programme Automatic en l à Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) Consommation électrique du programme ECO en kWh 0,84 Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude 0,57 du programme ECO en kWh Durée du programme ECO en minutes Classe d'émission sonore В Émissions sonores en dB(A) 44 EcoPower Technology Hygiène testée Raccordement à l'eau chaude Demi-charge Qualité du résultat Lave-vaisselle à eau renouvelée BrilliantGlassCare Programmes de lavage QuickPowerWash ECO Automatic Intensif 75 °C Fragile Options de lavage Programme Express Extra propre Séchage + Aménagement des paniers Rangement des couverts Tiroir à couverts



G 5112 SC Front Active Lave-vaisselle posable la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux




Code EAN: 4002516617624 / Numéro de matériel: 12169440 / Ancien Numéro de matériel: 21511218F

Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts	14
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	54,5
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Accessoires fournis	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Pan d'achat nour un naquat d'HitraTaba (20 niàcea) qu	

Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial



G 5112 SC Front Active Lave-vaisselle posable la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)