

## Four

Réf. : SOP6204LB



## Les plus produits

**Porte Froide** Sécurité anti brûlure grâce à la porte froide équipée de 4 verres. Même en fonction pyrolyse la température de la porte ne dépasse pas 60°. Une tranquillité d'esprit appréciable pour les parents.

**Capacité 73l** Un four d'une capacité de 73l, ce qui est bien supérieur à la plupart de ses concurrents. Cela engendre un gain pratique vis-à-vis de vos plats et récipients les plus volumineux.

**Système d'auto-nettoyage pyrolyse** Utilisant la technologie de nettoyage pyrolyse révolutionnaire, tous les résidus sont automatiquement transformés en cendres sur simple pression d'un bouton.

### CARACTÉRISTIQUES

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Type d'installation           | Encastrable             |
| Type d'énergie                | Électricité             |
| Mode de cuisson               | Multifonction           |
| Type de nettoyage             | Pyrolyse                |
| Couleur                       | Noir                    |
| Nom du programmateur          |                         |
| Nombre de manettes            | 2                       |
| Type de contre porte          | Plein verre déclipsable |
| Ouverture de la porte         | Abattante               |
| Volume du réservoir d'eau (L) |                         |

### CONNECTIVITÉ

|                      |  |
|----------------------|--|
| Connectivité         |  |
| Type de connectivité |  |
| Fonctionnalités      |  |

### PERFORMANCES

|  |             |
|--|-------------|
| Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh)            | 81,4        |
| Classe d'efficacité énergétique                        | A+          |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)     | 0.70        |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 1.10        |
| Puissance du gril                                      | 2100        |
| Consommation en veille (W)                             | 0.8         |
| Consommation en veille connecté (W)                    |             |
| Volume de la cavité (L)                                | 73          |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm)                     | 382X474X405 |
| Matériaux de la cavité                                 | Emballé     |
| Eclairage à l'ouverture de porte                       | Oui         |

### GÉNÉRAL

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | SAUTER        |
| Référence commerciale | SOP6204LB     |
| Code EAN              | 3660767983526 |
| Code douanier         | 85166080      |

## Four

Réf. : SOP6204LB

### FONCTIONS DE CUISSON

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | 7                       |
| Séquence de cuisson 1          | Traditionnel            |
| Séquence de cuisson 2          | Sole ventilée           |
| Séquence de cuisson 3          | Eco                     |
| Séquence de cuisson 4          | Gril / 4 niveaux        |
| Séquence de cuisson 5          | Gril ventilé            |
| Séquence de cuisson 6          | Traditionnel ventilé    |
| Séquence de cuisson 7          | Décongélation           |
| Séquence de cuisson 8          | Pyro Eco + Pyro Express |
| Séquence de cuisson 9          | PyroMax                 |
| Séquence de cuisson 10         |                         |
| Séquence de cuisson 11         |                         |
| Séquence de cuisson 12         |                         |
| Séquence de cuisson 13         |                         |
| Séquence de cuisson 14         |                         |
| Séquence de cuisson 15         |                         |
| Séquence de cuisson 16         |                         |
| Séquence de cuisson 17         |                         |
| Séquence de cuisson 18         |                         |
| Séquence de cuisson 19         |                         |
| Séquence de cuisson 20         |                         |
| Séquence de cuisson 21         |                         |
| Séquence de cuisson 22         |                         |
| Séquence de cuisson 23         |                         |
| Séquence de cuisson 24         |                         |
| Séquence de cuisson 25         |                         |
| Séquence de cuisson 26         |                         |

### ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de gradins             | Fils chromés 6 niveaux  |
| Nombre de systèmes sortants |                         |
| Systèmes sortants           |                         |
| Nombre de grilles           | 1                       |
| Type de grilles             | 1 grille plate sécurité |
| Nombre de plaques et plats  | 1                       |
| Type de plaques et plats    | 1 plat 45 mm            |
| Tournebroche                | Non                     |

### SÉCURITÉS

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type de sécurité | Auto stop système |
| Type de porte    | Porte froide      |

### INSTALLATION

|  |             |
|--|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW)           | 3.385       |
| Fusible (A)                              | 16          |
| Tension (V)                              | 220-240     |
| Fréquence (Hz)                           | 50/60       |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm)      | 596X592X544 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 670X640X660 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)     | 585X560X550 |
| Longueur du cordon électrique (cm)       | 115         |
| Type de prise                            | Sans prise  |
| Poids net (kg)                           | 36.8        |
| Poids brut (kg)                          | 38.1        |

### FABRICATION

|  |        |
|--|--------|
| Pays d'origine                           | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20     |
| Indice de réparabilité                   |        |