



#### Pas de rétrécissement, ni de déformation

Le sèche-linge à pompe à chaleur 700 DelicateCare adapte la température et les mouvements du tambour en fonction du type de textile. Les soies conservent leur forme, les lainages sont séchés en toute sécurité sans rétrécissement, et les vêtements d'extérieur retrouvent leur capacité déperlante.

### Bénéfices et Caractéristiques

#### DelicateCare™ sèche tous les types de textiles sans rétrécissement ni déformation.\*

Le système DelicateCare™ adapte la température et les mouvements du tambour en fonction du type de textile. Vos vêtements conservent ainsi leur aspect et leur texture plus longtemps. Même vos vêtements délicats tels que la soie et la laine sont séchés avec le plus grand soin.



#### Fini le tri ! Un séchage homogène et tout en douceur pour vos charges mixtes

Idéal pour un usage quotidien, MixCare vous permet de sécher votre linge mixte (coton et synthétiques) sans avoir à le trier.



\*Comparable à un séchage à plat.


#### Votre linge quotidien protégé avec SensiCare

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.



#### Filtre EasyClean, pour des performances de séchage optimales et durables

Le filtre double face EasyClean est facile d'accès. Il s'ouvre comme un livre et retient les peluches à l'intérieur. Nettoyage assuré en une seconde seulement ! Un nettoyage régulier du filtre assure de meilleurs résultats et une consommation d'énergie moindre.



- SOIN DU LINGE
- DELICATECARE™ - POMPE A CHALEUR
- Certification Woolmark® Blue
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 9 kg
- Moteur Inverter
- Options: Degré de séchage, anti-froissage, minuterie
- Séchage électronique
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Hublot anthracite
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit d'évacuation direct E2YH01

## Spécifications techniques

Capacité de séchage	9 kg	Puissance Totale (W)	700
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	
Capacité maxi de séchage (kg)	9.0		
Classe énergétique	D		-
Sèche-linge domestique à tambour	automatique		
Volume du tambour (L)	118		
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	122	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Classe de taux de condensation	C	Longueur du câble (m)	1.45
Taux de condensation (%)	85	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/662
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.22	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	3:59	Poids brut/net (kg)	52 / 49.5
Durée du cycle demie charge (h:mn)	2:10	Pays de fabrication	Pologne
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.980	PNC	916 099 974
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.980	Code EAN	7333394058672
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05		
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	239		
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	130		
Niveau sonore (dB)	66		
Classe d'efficacité sonore	C		

