


Moins de chaleur, plus de soin

Le système GentleCare permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc, plus jamais exposés à une chaleur excessive.

Bénéfices et Caractéristiques
Parfaitement séché à basse température


Doté du système GentleCare, notre sèche-linge pompe à chaleur, sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Ils dureront donc plus longtemps.


Des vêtements neufs plus longtemps

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.


Filtre EcoFlow, efficace et pratique

Ce filtre double soufflet est facile à nettoyer. Il facilite la circulation d'air et garantit une consommation d'énergie basse et des performances de séchage constantes au fil du temps.


Une rotation alternée pour des vêtements moins froissés

Le tambour tourne dans les deux sens durant le séchage afin de séparer les vêtements et d'empêcher qu'ils ne s'enchevêtrent. Ainsi, les charges sont séchées de façon uniforme, pour un résultat moins froissé.


Élimine plus de 99,9 % des bactéries et virus pendant le séchage

Le cycle Hygiène certifié par Swisstat est fonctionnel à plus de 60 °C, permet de sécher et de désinfecter votre linge, éliminant ainsi 99,9 % des bactéries et des virus. Vous pouvez désormais sécher vos couettes, oreillers et vêtements en toute confiance.

* Testé pour les Candida albicans, MS2 Bactériophage et l'Escherichia coli, durant un test externe effectué par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212038).

- SOIN DU LINGE
- PerfectCare 700 - Sèche-linge / Système GentleCare
- Réfrigérant Propane
- Certification Woolmark® Blue
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Moteur Inverter
- Départ différé 20h / Temps restant
- Programmes: draps XL, coton, délicats, duvet, Eco, hygiène, Mixed XL, outdoor, rafraîchir 20', soie, synthétiques, laine
- Options: anti-froissage, Extra silence, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- 4 pieds réglables
- DESIGN

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	9	Durée de séchage du cycle coton	130
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	demi-charge (mm)	
Capacité maxi de séchage (kg)	9.0	Niveau sonore (dB)	66
Classe énergétique	D	Classe d'efficacité sonore	C
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	700
Volume du tambour (L)	118	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	122	Longueur du câble (m)	1.45
Classe de taux de condensation	C	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/662
Taux de condensation (%)	85	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.22	Poids brut/net (kg)	49.5 / 47
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	3:59	Pays de fabrication	Pologne
Durée du cycle demi charge (h:mn)	2:10	PNC	916 900 236
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.980	Code EAN	7333394112763
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.980		
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05		
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05		
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10		
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	239		

