

CANDY

PLAQUE DE CUISSON
CTP644SCBB

MODERNA : READY TO COOK*



POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

MONOSLIDER

Très pratique, la commande par monoslider permet d'accéder en toute précision et d'un simple effleurement du doigt au niveau de cuisson souhaité.

TWIN POWER

La zone Twin Power vous permet de cuisiner sur une grande zone ou sur 2 petites, selon vos besoins. La puissance maximale de 3,6 kW garantit des performances de cuisson optimales

FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION MODERNA CTP644SCBB

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 4
- Taille du grand foyer (cm) : 40 x 20
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Monoslider
- Booster max (W) : 3600
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 4



READY TO LIVE

Soyez prêt à vivre pleinement

*Prêt à cuisiner

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER, 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

**PLAQUE DE CUISSON Induction
MODERNA CTP644SCBB**

CANDY

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisson	4
Puissance totale (W)	7000
Taille du grand foyer (cm)	40 x 20
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Monoslider
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	4
Double zone	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Doux (Maintien au chaud)
	Moyen (Mijoter)
	Vif (Bouillir)
Accès directs via hOn	-
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Toucher ON/OFF
Touch of colour	-

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	4
Type de zone flexible	Twin Power
Zone flexible gauche (cm)	40 x 20
Puissance zone flexible gauche (W)	3000/3600B
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	1800/2100B
Foyer arrière gauche (cm)	18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1800/2100B
Foyer avant droit (cm)	16
Puissance foyer avant droit (W)	1200/1500B
Foyer arrière droit (cm)	18
Puissance foyer arrière droit (W)	1800/2100B

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 5,8
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,4
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11 / 12

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803347
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1254
Code EAN	8059019074429

