

Four pyrolyse - W Collection W9

WOI118FPT2SSMAF



Référence WOI118FPT2SSMAF	Code 12NC 859991695620	Code EAN 8003437837654
------------------------------	---------------------------	---------------------------

LES + PRODUIT



Recettes automatiques 6ème Sens : Avec la **technologie exclusive 6ème Sens**, cuisiner comme un chef est désormais à la portée de tous ! Il suffit de sélectionner une catégorie d'aliment et le four choisit le programme idéal ainsi que le temps de cuisson, pour des résultats parfaits.



La **chaleur pulsée** permet de cuire simultanément sur plusieurs niveaux des plats différents, sans mélange d'odeurs ni de goût grâce à une distribution uniforme de la chaleur.



Sonde autoportante brevetée : L'accessoire indispensable pour réussir parfaitement la cuisson de vos viandes, poissons mais aussi gâteaux. Cuisinez vos plats au degré près !



AirFry : Cuisinez plus sainement des plats frais ou surgelés croustillants tout en utilisant 50% de matière grasse en moins et sans papier cuisson.*



Double fermeture douce : Grâce à ses doubles charnières au mouvement ralenti, la porte du four se ferme sans effort, en un mouvement doux et silencieux.




Écran TFT couleurs 3,5" : Aussi réactif et agréable à utiliser que celui de votre smartphone. La navigation n'a jamais été aussi intuitive !



Pack FlexiClean : Deux options de nettoyage dans le même four, vous permettant de le nettoyer sans effort quelle que soit l'occasion. L'utilisateur peut choisir entre un cycle SmartClean (hydrolyse) ou pyrolyse.

*Comparaison faite entre des frites surgelées cuites sans huile, avec la fonction AirFry et des frites surgelées frites dans de l'huile (Friteuse SDA ou Poêle à Frère). En fonction du type d'aliments et de l'huile ajoutée, les résultats sont différents avec la fonction AirFry.



Whirlpool

Origine de fabrication 

WOI118FPT2SSMAF



Avec une **sonde de cuisson autoportante** pour vos préparations solides et liquides : viandes, poissons mais aussi gâteaux...



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Finition	Minéral Velours (mat)
Mode de nettoyage	Pyrolyse + Hydrolyse
Mode de cuisson	Chaleur pulsée
Volume de la cavité (en litres)	73
Niveaux de cuisson	5
Connectivité	-
Classe d'efficacité énergétique	A+

PROGRAMMATION

Bandeau de commandes	Tactile TFT couleurs 3,5"
Hauteur du bandeau de commandes (en mm)	97
Préconisation de température	OUI
Température réglable	de 30 à 250°C
Programmeur 6ème Sens	OUI

FONCTIONS

Fonctions traditionnelles

Convection naturelle	OUI
Chaleur pulsée	OUI
Chaleur tournante	OUI
Gril	OUI
Turbogrill (gril ventilé)	OUI
Préchauffage rapide	OUI
COOK 4 (cuisson 4 niveaux simultanément)	OUI

Fonctions spéciales

Pizza 310°C	OUI
AirFry	OUI
Décongélation / surgelés	OUI
Maintien au chaud	OUI
Levage de pâte	OUI
Pratique	OUI
Cuisson grosses pièces	OUI
Programme ECO	OUI

Fonctions automatiques 6ème Sens

Recettes automatiques traditionnelles	OUI (71)
Recettes automatiques AirFry	OUI (23)
Recettes automatiques sous-vide vapeur	-
Recettes automatiques vapeur	-

SECURITES

Sécurité enfants	OUI
Voyant de verrouillage de porte	OUI
Voyant de contrôle de température	OUI
Porte GIFAM 4 verres	OUI

EQUIPEMENTS

Sonde autoportante	OUI
Tournebroche	-
Grille	1
Lèchefrite	1
Lèchefrite profond	1
Plateau AirFry	OUI
Double fermeture douce	OUI
Gril basculant	-
Réservoir d'eau	-
Rails télescopiques	2 niveaux
Porte et verres amovibles démontables	OUI
Eclairage intérieur	LED
Cordon d'alimentation et prise	100 cm, Non

CONSOMMATION EN KWH

Fonction chauffage classique	0,64
Fonction chaleur pulsée	0,87
Surface de cuisson (en cm2)	1200

PUISSANCE EN KWH

Puissance totale	3450
Puissance du gril	2450

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Intégrable sous plan ou en colonne	OUI
Dimensions du produit (HxLxP en cm)	59,7x59,5x56,4
Dimensions cavité du meuble	58,3-58,5x56-56,8x55
Dimensions avec emballage	65,5x61,5x65
Poids net/avec emballage (en kg)	39,9 / 41,9
Fréquence (Hz)	50
Voltage (V)	220 / 240
Intensité (A)	13-16
Durée de disponibilité des pièces détachées	15 ans
Emballage EPS Free	OUI

INSTALLATION / SCHEMA D'ENCASTREMENT

