


Nettoyage puissant avec des paniers spacieux et flexibles

Les lave-vaisselle de la série 800 offrent la puissance nécessaire pour éliminer complètement les résidus alimentaires incrustés, en ne consommant seulement 8,4 L avec le programme Eco. Ses paniers flexibles, dotés de rangées rabattables et supports pour verres, facilitent le chargement.

Bénéfices et Caractéristiques

Le panier inférieur chargé se soulève de 25 cm grâce à des charnières renforcées

Le mécanisme de charnière renforcé du système ComfortLift® a été testé* pour élever un panier inférieur entièrement chargé au même niveau que le panier supérieur, et ainsi simplifier le remplissage et le vidage du lave-vaisselle.


Sélectionnez simplement le temps dont vous disposez

Une utilisation simplifiée de votre lave-vaisselle. L'écran QuickSelect montre l'évolution de la consommation d'énergie selon la durée du cycle. Faites glisser le curseur pour choisir la durée et observez l'évolution du graphique énergétique.

*D'après des tests internes, le mécanisme ComfortLift® a été soumis à 30 000 cycles de manipulation du panier (sortie, levage et fermeture), avec une charge conforme à la norme IEC 60436:2025.


1 cycle, 2 zones de lavage. Efficace sur les casseroles, délicat sur les verres.

Deux zones de lavage lors d'un même cycle, même consommation d'eau et d'énergie. Activez DualZone pour un nettoyage adapté : plus de pression d'eau pour les casseroles et poêles dans le panier inférieur et une pression réduite pour la vaisselle délicate dans le panier supérieur.


Le bras de lavage à double rotation nettoie dans toutes les directions

Élimination complète des résidus alimentaires incrustés en seulement 90 min. Testé et vérifié*. Le bras de lavage 360Clean Pro, équipé de deux buses (circulaire et droite), assure une pulvérisation d'eau efficace sous plusieurs angles pour un résultat impeccable.

*Basé sur un test indépendant réalisé par un institut tiers allemand avec des pastilles de détergent et lors d'un cycle de 90 minutes sur des résidus de lasagnes incrustés dans un plat.


Paniers polyvalents avec sections rabattables et supports uniques pour verres

Les paniers FlexiMax Plus à glissement fluide disposent de trois rangées rabattables, offrant un chargement flexible. Les supports antidérapants et les picots sécurisent les verres et réduisent les chocs. Le tiroir à couverts est doté d'une section centrale profonde pour les

- Série 800 CleaningPerformance
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Moteur inverter
- Options: DualZone (programme 2-en-1), ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C
- Départ différé 24h
- Lumière au sol
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts FlexiMax Plus, porte-couteaux rabattable
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips, poignée inox
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Type d'installation	Tout intégrable	Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Poids brut/net (kg)	43 / 41
Largeur (cm)	60	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	4-12
Nombre de couverts	14	Fréquence (Hz)	50-60
Connectivité	Oui	Indice de performance de nettoyage	1.121
Classe énergétique	B	Volts	200-240
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	64	Longueur du câble (m)	1.6
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.644	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4	Pays de fabrication	Italie
Niveau sonore (dB)	42	PNC	911 473 118
Durée du programme ECO (h)	3:30		
Index d'énergie (E20)	37.9		
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTOClean, Eco 50°C, MachineClean, QuickClean, QuickRinse		
Type d'installation de la porte d'habillage	PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x550		

