




Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

Bénéfices et Caractéristiques



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.



Surveillez votre cuisson sans effort grâce au minuteur

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglable jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

- Plaque de cuisson Induction Série 600
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 3 foyers
- Foyer double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
- Fonction pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Type de grille(s)	sans grille
Table	Induction	Câble d'alimentation fourni	1,5m
Niveaux de puissance	14	Injecteurs gaz de ville:	No
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Gaz butane/propane:	non
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer avant gauche	21	Poids brut/net (kg)	12.2 / 11.3
Diamètre foyer arrière gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Diamètre foyer avant droit	28	Pays de fabrication	Roumanie
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	PNC	949 492 859
Consommation foyer avant gauche	189.4	Code EAN	7333394123035
Consommation énergétique foyer arrière gauche	179.3	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer avant droit	178.9		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	182.5		
Couleur	Blanc		
Design	Bords droits		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		

