

LUMEN

Version

Mural 90 cm - 800 m³/h

Collection

Design

Code EAN

8034122324876



*The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.*

Caractéristiques

Acier inox 304 brossé (AISI 304)

**Commandes électroniques
éclairage d'ambiance Néon
éclairage néon**

**Filtre Air Falmec pour une
aspiration égale**

Filtres à charbon inclus

Fonctionne en évacuation ou en
recyclage

Accessoires en option

114203

Extension H700 - Wall

114156

Prolunga H960 - Parete

115997

Lingettes nettoyantes pour Inox

124272

Moteur déporté sous-combles 950
m³/h

125976

Nouveau moteur déporté sous-
combles Brushless 1100 m³/h

118358

Moteur déporté extérieur 1000 m³/h

125025

Moteur déporté extérieur 1500 m³/h

125740

Nouveau moteur déporté sous-
combles 1300 m³/h

Caractéristiques techniques

Type d'installation

Mural

Dimensions

90 cm

Finition

Acier inox (AISI 304) brossé,
finition Scotch Brite

Moteur

800 m³/h

Type de contrôle

Commandes électroniques

Réglages vitesse

4

Eclairage

Néon 1x21 W

Filtre à charbon

Filtre à charbon rectangulaire -
Inclus

Distance minimale

Table de cuisson gaz: 63 cm

Table de cuisson électrique: 52 cm

Emballage : poids et dimensions

Poids brut

24 kg

Poids net

19 kg

Volume

0,25 m³

Dimensions emballage

Longueur

995 mm

Hauteur

595 mm

Profondeur

430 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

320 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Type de prise

Shuko

Fiche technique moteur

Capacité maximale

680 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)

500 Pa

Puissance moteur maximale

215 W

Classe énergétique

B

LUMEN

Version


Mural 90 cm - 800 m³/h

Collection

Design

Code EAN

8034122324876



LUMEN


Version
Mural 90 cm - 800 m³/h

Collection
Design
Code EAN
8034122324876

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
(m3/h) I.E.C.61591 Tuyau standard	280	370	480	680
Pression maximale (Pa)	390	420	480	500
Puissance moteur (W)	132	153	175	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression




LUMEN

Version
Mural 90 cm - 800 m³/h

Collection
Design
Code EAN
8034122324876

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 90 cm - 800 m³/h	
AEC	77,6	kWh/a
ECC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEI	69,2	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	21,00	W
Emiddle	253	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.